

Misselfix-Garant Wickelstreifen, selbstklebend

Datenblatt

Werkstoff	Geschlossenzelliger Polyethylen-schaum, verbunden mit reißfesten, miteinander vernadelten	Kunststoff-Fasern, als Außenhaut eine feuchtigkeitssperrende Polyethylenfolie. Selbstklebend.
Lieferform	Materialdicke: 2 mm Breite: 70, 100 und 250 mm Länge: 3,6 m Andere Abmessungen nach Vereinbarung.	
Anwendung	Zur Wärmedämmung und Körperschallentkoppelung von Trinkwasser-, Heizungs- und Abwasserrohrleitungen. Für abgewinkelte und komplizierte Rohrstücke sowie Armaturen und Fittings, unabhängig vom Rohrdurchmesser. Es ist kein besonderes Aufmaß erforderlich.	Der Dämmstreifen wird mit 50% Überlappung um das entsprechende Rohrteil, um Armaturen oder Fittings gewickelt. Die Kleberabdeckfolie ist vor dem Wickeln zu entfernen. Weitere Anwendungsgebiete: Körperschalldämmung von haustechnischen Einrichtungen
Brandverhalten Normal entflammbar gemäß Baustoff-klasse B2 nach DIN 4102-1.	Prüfzeugnis: MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, Universität Stuttgart.	
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90°C	Dieser relativ breite Temperaturbereich garantiert einen problemlosen	Einsatz bei der Dämmung haustechnischer Einrichtungen.